



Prefeitura do Município de Itajobi

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.126.851/0001-13



Termo de referência

ITEM	DESCRIÇÃO	Quant
01	CADEIRA DE RODAS SEMI OBESO. largura do assento: 44cm; profundidade do assento: 42cm; altura do encosto: 36cm; altura do assento ao apoio de braço: 17cm; altura do assento ao chão: 56cm; altura do chão ao apoio de braço: 70cm; altura do chão à manopla: 92cm; largura total aberta: 69cm; largura total fechada: 32cm; comprimento total da cadeira de rodas: 100cm; capacidade máxima de até: 100Kg. Fabrica aço carbono, freios bilaterais; Rodas dianteiras aro 06"; Rodas traseiras ar 24" Largura do assento: 44cm; Largura total aberta: 69cm; Suporta até 100kg.	35 um
02	CADEIRA DE RODA OBESA 150KG. Almofada em espuma injetada; Apoios de braço escamoteáveis; Apoios de pés articuláveis em altura; Garfos injetados em nylon; Construída em aço; Estofamento em nylon acolchoado; Estrutura dobrável em duplo X Freios bilaterais reguláveis Largura do assento; 50cm Pintura eletrostática epóxi; Protetores de roupa com aba; Rodas dianteiras de 6" maciças; Rodas traseiras de 24" Capacidade de peso; 150kg	10 um




Prefeitura do Município de Itajobi

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.126.851/0001-13

03	CADEIRA DE BANHO 90KG Estrutura tubular de 19,05mm de diâmetro, totalmente esmaltada, com rodas de 6" de diâmetro, sendo 2 com freios, largura interna 0,44 mt e externa 0,60 mt, assento sanitário com largura de 0,53 mt e encosto revestido em courvin com altura total de 0,87 mt	20 um
04	CADEIRA DE BANHO OBESA 150KG Estrutura tubular com tubos especiais de 22,22mm de diâmetro, totalmente esmaltada e reforçada para grande capacidade de peso, com rodízios giratórios de 5" de diâmetro, sendo 2 freios, largura interna de 0,60 mt e externa 0,67 mt, assento sanitário com altura de 0,53 mt e altura total do encosto 0,92 mt.	10 um
05	ANDADOR ALUMÍNIO ARTICULADO Alumínio anodizado; tubo de aço; rebite; porca; arruela; manopla conexões de polipropileno; borracha; Largura: 0,46m; Profundidade: 0,40m; Variação de altura mínima: 0,80m/ máxima: 0,91m; Peso/peça: 2,4kg; Tamanho adulto; Resistência por peça: 100kg.	30 um
06	MULETA AXILAR DE ALUMÍNIO Confeccionado de alumínio; Tubos laterais de alumínio 3/4" com 3 furos para regulagem de altura do apoio de mão; Apoio axilar anatômico de plástico estrutural interno (polipropileno); Plástico macio externo (PVC) encaixado nos tubos laterais; Tubo inferior de alumínio de 7/8" com 12 (doze) furos para regulagem de altura; 02 (dois) conjuntos de parafusos/arruelas/porca de ajuste; Ponteira de borracha encaixada na base e de fácil troca; Peso aproximado: 1,7 a 1,9 kg Capacidade de peso: 100 kg Cor: Prata Embalagem: Plástica	30 um
07	BENGALA AXILIAR ALUMÍNIO P/M/G Indicada para auxiliar na caminhada ou marcha. Composição Alumínio anodizado; tubo de aço; arruela; polipropileno; Pino; borracha. Altura variação de altura Mínima: 0,81m Máxima: 0,99m	30 um
08	COLCHÃO PNEUMÁTICO ANTI - ESCARAS COM COMPRESSOR - Sistema de pressão alternada para prevenção de escaras AIR PLUS (Produto Premium). Uso	10 um






Prefeitura do Município de Itajobi

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.126.851/0001-13



	hospitalar e/ou domiciliar Sistema completo com: 01 - Compressor de pressão alternada podendo ser 220v ou 110v (de acordo com a necessidade); 01 - Colchão pneumático inflável; 01 - Mangueira de conexão; 01 - Manual de instruções; O sistema Air Plus massageia e estimula os tecidos inativos promovendo circulação vital. É simples de usar e econômico. Suporta o corpo todo do paciente, numa superfície horizontal confortável. Em um ciclo de 5 minutos para inflar e desinflar, alterna a pressão de ar de cada célula, proporcionando alívio de pressão às partes do corpo que repousam sobre as células deflacionadas.	
09	CAMA HOSPITALR COM GRADES 2 MANIVELAS E COLCHÃO - equipamento manual articulado, construído em aço carbono com pintura eletrostática, projetado para oferecer posições funcionais (fowler, semi-fowler, cardíaco) através de manivelas zincadas. Destinada a cuidados domiciliares ou hospitalares, possui grades de proteção, rodízios com freio e suporta até 200kg. Movimentação: Sistema manual via 2 manivelas, permitindo articulação da cabeceira (tronco) e peseira (pernas).	20 um
10	COLCHÃO INFLÁVEL CAIXA DE OVO ABERTO - indicado para acamados e prevenção da úlcera de pressão (escaras), além de ser um coadjuvante no tratamento dessa lesão.	15 um